

ICBBI-36R



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антибактериальная система очистки воздуха, основанная на технологии NASA: каждые 20 минут происходит очистка от воздуха от этилена, бактерий и спор плесени.

Тип установки: отдельно стоящий прибор (необходим заказ двух боковых панелей) или интеграция в окружающую мебель.

Внешние поверхности выполнены из нержавеющей стали

Удобный доступ к хранящимся продуктам благодаря выдвижным ящикам с плавным скольжением

Магнитные уплотнители дверей, вакуумная система герметичности камер

Точный температурный контроль с помощью сенсорной панели управления

Регулируемое LED-освещение

АКСЕССУАРЫ

Картридж для антибактериальной очистки воздуха (один в комплекте)

Контейнер для яиц

Комплект для боковых профилей для установки заподлицо

Боковая панель из нержавеющей стали

Верхняя панель

Комплект боковых профилей

Монтажный набор



ТИП РУЧЕК



СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ


ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Антибактериальная система очистки воздуха
- LED-подсветка для холодильной камеры
- 4 регулируемые стеклянные полки
- 1 фиксированная стеклянная полка
- 3 прозрачные дверные полки (2 регулируемые и одна фиксированная)
- 1 выдвижной ящик повышенной влажности с регулирующими разделителями
- 2 выдвижных ящика со съёмными разделителями

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры: ШВГ	914 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	946 мм
Ширина выдвижения ящиков	600 мм
Вес	191 кг
Рабочий объём холодильной камеры	624 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ




ВНУТРЕННИЙ ВИД



Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ



СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

